


# TRATTAMENTO SUPERFICI: DISTACCANTI



## Caratteristiche

Linea di prodotti distaccanti e anti adesivi, sviluppati per la protezione di manufatti durante operazioni di lavorazione o saldatura, disponibili sia liquidi che spray.

Formulazioni innovative, volte a ridurre l'impatto ambientale, garantendo la qualità del risultato e la massima efficienza di processo.



## Gamma

Prodotto	Descrizione	Applicazione
<b>DISTEC NS L - 002</b>	Prodotto a base di fluidi polifunzionali. Si utilizza come protettivo e/o distaccante.	Pronto all'uso in forma di aerosol.
<b>DISTEC NS L - 003</b>	Antiaderente e distaccante, a base acqua, per operazioni di saldatura. Esente da solventi, da siliconi, e da sostanze pericolose .	Pronto all'uso. Si applica con pennello o a spruzzo (sia manuale che automatico).
<b>DISTEC NS L - 004</b>	Antiadesivo protettivo vegetale.	Pronto all'uso in forma di aerosol.



## Vantaggi

- ⇒ Prodotti non siliconici
- ⇒ Ottimo potere antiaderente sia su metalli che su materie plastiche
- ⇒ Compatibili con operazioni di saldatura, cromatura e serigrafia
- ⇒ Semplici da usare
- ⇒ Rimozione semplice e veloce del prodotto dal pezzo



## Benefici

- ⇒ Miglioramento della qualità del processo produttivo
- ⇒ Riduzione dei costi di processo
- ⇒ Minimizzazione dell'impatto ambientale



## Imballi

I distaccanti sono disponibili in:

- √ fustini da 23 kg
- √ fusti da 184kg
- √ scatola da 12 pz.
- √ scatola da 24 pz.



## Clientela target

- √ Industria generale
- √ MMT (Macchine Movimento Terra)
- √ Architettura

---

### CHEMTEC S.r.l.

SEDE LEGALE: Via G. Boccaccio 29, 20123 Milano, Italia  
UFFICI E LABORATORIO: Via A. da Giussano 36/O, 20011 Corbetta (MI) Italia  
T: +39(0)292867461—F: +39(0)287366254—[info@chemtec.it](mailto:info@chemtec.it)—[www.chemtec.it](http://www.chemtec.it)—P.IVA 07131480969