

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Caratteristiche

Gamma di prodotti dedicata al trattamento industriale delle acque reflue derivanti da lavaggi e pretrattamenti, nonché delle acque contaminate da vernici a base acqua o solvente, da colle viniliche o ureiche nelle cabine di verniciatura a velo d'acqua. I prodotti sono compatibili con ogni tipologia di vernice a base solvente, base acquosa o UV, nonché con ogni tipo di impianto per il trattamento acque.

Gamma

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| Coagulanti bentonitici | |
| Prodotti volti al miglioramento della chiarificazione delle acque per mezzo della destabilizzazione delle particelle solide all'interno dell'acqua da trattare, grazie all'azione di bentonitici. | |
| CHEMTAK 04 | Coagulante bentonitico concentrato |
| CHEMTAK 05 | Coagulante bentonitico universale |
| CHEMTAK 07 | Coagulante bentonitico espressamente formulato per vernici UV |
| Coagulanti Organici | |
| Prodotti volti a favorire la separazione delle impurità dalle acque per mezzo della destabilizzazione delle particelle solide all'interno dell'acqua da trattare, grazie all'azione di composti organici. | |
| DECOLTEC 1015 | Coagulante organico universale per vernici a base acqua |
| Flocculanti | |
| Prodotti per la flocculazione delle particelle solide che contaminano le acque, per una loro facile rimozione. Disponibile anche in versione pronto uso. | |
| FLOCHEM C03 | Flocculante cationico |
| FLOCHEM A/01 | Flocculante anionico |
| FLOCHEM WB1 | Flocculante cationico a base acqua |
| Coagulanti—Flocculanti | |
| Prodotti per l'agglomerazione e la flocculazione delle particelle solide contaminanti, all'interno delle acque di scarico. | |
| CHEMFLOC 02 | Coagulante-flocculante universale in polvere |
| CHEMFLOC 03 | Coagulante-flocculante in polvere con carboni attivi |

CHEMTEC S.r.l.

SEDE LEGALE: Via G. Boccaccio 29, 20123 Milano, Italia
 UFFICI E LABORATORIO: Via A. da Giussano 36/O, 20011 Corbetta (MI) Italia
 T: +39(0)292867461—F: +39(0)287366254—info@chemtec.it—www.chemtec.it—P.IVA 07131480969

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| Antischiuma | |
| Formulazioni industriali esenti da siliconi da utilizzare per inibire ed abbattere qualsiasi tipo di schiuma all'interno del velo d'acqua delle cabine di verniciatura. | |
| AM5T | Antischiuma non siliconico a base di oli minerali |
| AM10T | Antischiuma non siliconico primo prezzo |
| AM11T | Antischiuma non siliconico a base di oli minerali a maggiore efficacia |
| Distruttori di odore | |
| Prodotti sviluppati per la neutralizzazione di odori derivanti dai reflui. | |
| DDO-02 DIL | Distruttore di odore biologico diluito |
| DDO-02 CONC | Distruttore di odore biologico concentrato |
| Prodotti ausiliari | |
| ADA-01 | Additivo correttore della durezza dell'acqua |



Vantaggi

- ⇒ Gamma prodotti completa per ogni esigenza
- ⇒ Ottima purificazione delle acque
- ⇒ Soluzioni customizzate studiate e realizzate appositamente per ogni cliente
- ⇒ Possibilità di intervenire anche sugli impianti di trattamento acque esistenti con problemi



Benefici

- ⇒ Miglioramento della purificazione delle acque
- ⇒ Minimizzazione dei costi di manutenzione dell'impianto
- ⇒ Riduzione dei costi di processo e di smaltimento
- ⇒ Minimizzazione dell'impatto ambientale anche attraverso il ricircolo completo delle acque chiarificate



Imballi

I prodotti chimici per il trattamento acque reflue sono disponibili in:

- √ fustini da 23 kg e da 25 kg
- √ fusti da 60 kg
- √ IBC da 850 kg
- √ IBC da 1000 kg



Cientela target

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| √ Industria Automotive | √ Industria del vetro |
| √ Industria del legno | √ MMT (Macchine Movimento Terra) |
| √ Industria della plastica | √ Industria generale |

CHEMTEC S.r.l.

SEDE LEGALE: Via G. Boccaccio 29, 20123 Milano, Italia
 UFFICI E LABORATORIO: Via A. da Giussano 36/O, 20011 Corbetta (MI) Italia
 T: +39(0)292867461—F: +39(0)287366254—info@chemtec.it—www.chemtec.it—P.IVA 07131480969